Tr
253/9
Słoneczna
G6.76505
km 0+162,10
km 0+114,50
km 0+100,00
km 0+85,50
km 0+0,00
km 0+116,10
2.5
4.66 m
3.5
3.5
frezowanie 5 cm, 15 m
1115/10
300/8
RIVa
686-1035
jmb.
R 88
R5.1
127291520-0
1223/28
dr
24.80
kp.
RIIIb
B2
484/8
297/11
1038/25
B
zjazd - nawierzchnia z destruktu asfaltowego, powierzchnia 23 m2
Remont nawierzchni skrzyżowania, rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie, ułożenie nowej nawierzchni ścieralnej gr. 5cm. Powierzchnia 87 m2

LEGENDA:

- planowany zakres prac remontowych, wymiana nawierzchni - w-wa ścieralna z mieszanki min.bit. AC 8S, grubość warstwy 5 cm, pow. 460 m2
- krawędź remontowanej drogi
- planowany krawężnik betonowy 15/30 posadowiony na ławie betonowej C12/15 (20/30 cm)
- projektowane pobocze z destruktu asfaltowego, średnia szerokość 0,5 m, grubość 10 cm
- planowany krawężnik najazdowy 15/22 posadowiony na ławie betonowej C12/15 (20/30 cm)
- projektowane miejsca postojowe, pow. 66,3 m2

Inwestor :	**Urząd Gminy Wyry**	
Zadanie:	Przebudowa fragmentu nawierzchni - ul. Dwór w Wyrach	skala : 1:500
		data : 07.2018 r.
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNY	nr rys. 2.1